

SPARK®

¿Quieres pasarlo en grande? ¡Entonces este es tu modelo!

CAPACIDAD

Ocupantes	👤👤	👤👤
Capacidad de carga	352 lb/160 kg	352 lb/160 kg
Capacidad de combustible	30 l/7,9 US gal	
Guantera	1,6 l/0,42 US gal	
Compartimento delantero	27 l/7 US gal (accesorio)	27 l/7 US gal (opcional)

DIMENSIONES

Longitud (protector frontal a posterior)	279 cm/110"
Anchura	118 cm/46,4"
Altura	104,5 cm/41,1"

CASCO

Tipo	Casco Spark®
Material	Polytec™

OTRAS PRESTACIONES

- Asiento de perfil estrecho
- Cinturón
- Sistema de sujeción LinQ® (accesorio)
- Reposapiés con capacidad de agarre en mojado
- Rodilleras
- Puños con apoyo para la palma
- Gancho de tracción

MOTOR ROTAX® 900 ACE™ - 60 900 ACE™ - 90

Modelo	Spark biplaza	Spark biplaza
Sistema de admisión	Aspiración natural	
Cilindrada	899 c. c.	
Sistema de refrigeración	Sistema CLCS (refrigeración de circuito cerrado)	
Sistema de marcha atrás	Kit de marcha atrás manual (accesorio)	iBR® electrónico* (opcional)
Tipo de combustible	95 octanos	
Sistema de aceleración	Sistema iTC™ (control de aceleración inteligente)	
Sistema de escape	Sistema D-Sea-Bel™	

INDICADOR

Tipo de indicador	Compacto	
Funciones principales	• Velocímetro • r.p.m.	• Horas de uso del vehículo
Sistema iTC: modos	• Modo Sport (solo 90 CV)	

PESO

Peso (en seco)	410 lb/186 kg	423 lb/192 kg**
----------------	---------------	-----------------

GARANTÍA

La garantía limitada de BRP ofrece una cobertura de 2 años para la embarcación.

*Sistema electrónico de freno, punto muerto y marcha atrás.
**9 kg (21 lb) más con iBR® y pack plus de funcionalidad.

